

ELKRON

Perfetta visione notturna

Elkron presenta la telecamera minidome da interno serie TC8H00133, caratterizzata dall'esclusiva tecnologia IP Megapixel per un'ottima definizione dell'immagine e una risoluzione almeno tre volte migliore rispetto a quella delle telecamere digitali e analogiche. Questa soluzione, con grado di protezione IP66, resiste a temperature tra i -20 °C e i +50 °C ed è dotata di un'unità heater&fan di termoventilazione. Munito di sensore 1/2.5" progressive scan CMOS, cattura le immagini con una risoluzione in Full-HD pari a 1920x1080p. Inoltre, la funzione day&night con filtro meccanico ICR, removibile nelle ore notturne, permette di effettuare riprese con una migliore corrispondenza dei colori; in caso di oscurità

totale, l'illuminatore IR LED consente una perfetta visione notturna con una portata massima di 25 metri. Il supporto registra anche i più piccoli dettagli grazie all'ottica varifocale manuale F 1.4, che rileva un massimo di 0.2 lux a colori e 0.02 lux in bianco e nero. Dal punto di vista operativo, oltre a trasferire fino a 25 fps in alta risoluzione HD (720p), agevola la gestione dei file video sfruttando la compressione con standard H.264 e Mjpeg. A livello di settaggio, il modello supporta le funzioni motion detection - che si attiva in presenza di movimenti sospetti nel raggio visivo - e privacy mask, che consente all'occorrenza di nascondere una o più parti dell'immagine; invece, l'audio bidirezionale permette un perfetto



monitoraggio da remoto dell'area da sorvegliare. Infine, per una comoda archiviazione dei contenuti, Elkron prevede per questo dispositivo uno slot per l'inserimento di una scheda di memoria MicroSD.

PER SAPERNE DI PIÙ

TEL. 011 3986711

FAX 011 3986790

INFO@ELKRON.IT

WWW.ELKRON.IT

GSG INTERNATIONAL

Integrate con modulo mediaconverter in fibra ottica

La speed dome Euklis, proposta da GSG International, monta un sensore 1/4" 613K pixels Super HAD, con doppia scansione CCD a colori.

KLIS D36X-HD-IP, in particolare, è una speed dome day/night per uso esterno, con funzione day&night e risoluzione 650 TVL; dispone, inoltre, di un potente zoom ottico da 36x e aggiunge, alle caratteristiche delle precedenti dome, anche la funzione WDR (Wide Dynamic Range). Tra le altre funzioni intelligenti, occorre sottolineare la presenza della funzionalità freeze frame e image stabilizer. Grazie alla Dynamic Box Adaptor, è possibile installare le speed dome

Euklis collegandole direttamente alla fibra ottica, senza la necessità di installare alcuna scatola aggiuntiva.



PER SAPERNE DI PIÙ

TEL. 02 48469760

FAX 02 48409266

INFO@GSGINTERNATIONAL.COM

WWW.GSGINTERNATIONAL.COM

All'interno della DBA, infatti, trovano un comodo alloggiamento sia la sezione di alimentazione della dome, che il modulo di conversione e trasmissione su fibra ottica.

Altro punto di forza è rappresentato dalla modularità della soluzione proposta. Infatti, è possibile realizzare fino a otto configurazioni differenti, potendo selezionare sia la compressione desiderata (Mpeg-4/Mjpeg/H.264), sia la tipologia di connessione, rame/fibra ottica, MM Multi Modale/fibra ottica SM Mono Modale.

Infine, rimuovendo lo sportellino laterale della scatola sarà possibile ispezionare ed eventualmente intervenire per riparazione/manutenzione senza la necessità di dover smontare tutto il supporto della dome.